

Catalogo > Linea ecologica > Linea ecologica

QUIOIL



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18

QUIOIL:

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti, costruito in ottemperanza alle norme di legge.

Realizzato in Polietilene ad alta densità, rotostampato, per garantirne così un'elevata tenuta meccanica e termica, un'alta resistenza fotometrica ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici.

Per questi motivi è idoneo ad essere installato anche all'esterno ed è posizionabile su qualsiasi terreno e superficie piana.

Composto da 2 vasche: una interna per contenere il prodotto, una esterna con la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento delle eventuali perdite del serbatoio interno.

Nella parte superiore vi è un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno troviamo incorporato il piano scolafiltri.

Il contenitore QUIOIL è dotato inoltre di:

- Pratico indicatore di livello visibile esternamente.
- Spia di monitoraggio e verifica dell'eventuale presenza di liquido nell'intercapedine.
- Una bocca per l'estrazione dell'olio con coperchio filettato, Ø mm 125.

Il serbatoio ecologico QUIOIL è disponibile in due modelli, **QUIOIL 300 (capacità 300 L)** e **QUIOIL 500 (capacità 500 L)** ed in due versioni:

- Stoccaggio Oli vegetali.
- Stoccaggio Oli minerali.

E' realizzato in conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ed al DM 392 del 16 maggio 1996. Rispetta inoltre l'attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/10/CEE, relative alla eliminazione degli olii esausti.

Caratteristiche generali:

- Capacità: 300L / 500L
- Diametro: 820 mm (QUIOIL 300) - 960 mm (QUIOIL 500)
- Altezza: 1080 mm (QUIOIL 300) - 1240 mm (QUIOIL 500)

Accessori Opzionali:

- Chiusura lucchettabile sul tappo di aspirazione (foto 04 e foto 08)
- Carrello per la movimentazione, anche a pieno carico, dei QUIOIL dotato di 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, predisposto per inforcabilità. (foto 13-18)